

PRO 6




DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Anclaje de nailon multimaterial patentado para materiales huecos y macizos

PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje versátil en la mayoría de aplicaciones y materiales

VENTAJAS

- Se puede usar en todos los materiales
- Las zonas de expansión de 6 vías garantizan una expansión uniforme dentro del sustrato
- Fijación pasante ideal para facilitar la instalación y el mantenimiento
- La expansión inmediata impide la rotación del anclaje
- El borde superficial impide insertar el anclaje a demasiada profundidad
- Ofrece un estético acabado a ras

APLICACIONES

- Sanitarios y aparatos de cocina
- Iluminación
- Estanterías
- Instalaciones eléctricas

MATERIALES



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Ø perforación (mm) ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Profundidad mínima de perforación (mm) ▲▼	Ø tornillo míni (mm) ▲▼	Ø tornillo máxi (mm) ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
PRO6 5X25 SIN TORNILLO	5 mm	25 mm	35 mm	4,5 mm	4 mm	Caja	100	565642
PRO6 6X30 SIN TORNILLO	6 mm	30 mm	40 mm	4 mm	5 mm	Caja	100	565643
PRO6 8X40 SIN TORNILLO	8 mm	40 mm	50 mm	4,5 mm	6 mm	Caja	100	565644
PRO6 10X50 SIN TORNILLO	10 mm	50 mm	65 mm	6 mm	8 mm	Caja	50	565645
PRO6 12X60 SIN TORNILLO	12 mm	60 mm	75 mm	8 mm	10 mm	Caja	25	565617
PRO6 14X70 SIN TORNILLO	14 mm	70 mm	85 mm	10 mm	12 mm	Caja	20	565618
PRO6 6X30 SIN TORNILLO BIDÓN/1000	6 mm	30 mm	40 mm	4 mm	5 mm	Bidón de plástico	1000	060165
PRO6 8X40 SIN TORNILLO BIDÓN/500U	8 mm	40 mm	50 mm	4,5 mm	6 mm	Bidón de plástico	500	060166

CARGAS RECOMENDADAS

Diámetro de perforación de anclaje ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Bloques de hormigón ▲▼	Ladrillo hueco ▲▼
5 mm	25 mm	0,23 kN	0,17 kN
6 mm	30 mm	0,3 kN	0,19 kN
6 mm	30 mm	0,3 kN	0,19 kN
8 mm	40 mm	0,43 kN	0,23 kN
8 mm	40 mm	0,43 kN	0,23 kN
10 mm	50 mm	0,46 kN	0,25 kN
12 mm	60 mm	0,52 kN	0,3 kN
14 mm	70 mm	0,56 kN	0,36 kN