

## GA4530R

Potencia:	720W
R.p.m:	11.000Rpm
Diámetro de disco (máx.):	115mm
Inserción:	M14
Peso según EPTA:	1,8Kg
Longitud del cable:	2,5m
Dimensiones. LxAnxAl:	266 x 128 x 103mm
Sistema anti - restart:	
Bloqueo del eje:	
Emisión de vibración:	7,50m/seg <sup>2</sup>
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg <sup>2</sup>
Presión sonora:	85,00dB(A)
Potencia sonora:	96,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Amoladora con un cuerpo estrecho para un fácil agarre de la herramienta
- Motor de alta calidad, con potencia extra, 720W y una excelente resistencia al calor
- Doble rodamiento de bolas en el eje del cabezal y protector de goma en el rodamiento de bolas del inducido a la carcasa del motor
- Cabezal hermético, junta tórica en el cabezal, evita pérdidas de grasa
- Posibilidad de cambiar la posición del cabezal cada 90°
- Cabezal de reducido tamaño para poder trabajar en lugares y posiciones de difícil acceso
- Carcasa trasera con forma cónica, más comodidad
- Con sistema SAR.