



## DCN890P2 Clavadora de Hormigón sin escobillas XR 18V

### Argumentos de Venta

- Clavadora de Hormigón sin escobillas XR 18V con 3 velocidades o niveles de energía, para optimizar la clavadora y disparar diferentes longitudes de clavos; y con baterías XR Li-Ion 5,0Ah
- Utilizando clavos estándar de 20mm de longitud (2,6mm de diámetro), podrás realizar hasta 600 disparos o 245 metros en railes para paneles de yeso (clavos separados a 40cm de distancia) con tan solo una carga
- Mayor autonomía, preparación más rápida para trabajar, menos retroceso y más durabilidad al disparar clavos cortos
- Motor de tecnología sin escobillas que ofrece la óptima potencia para disparar un clavo de 57mm
- El modo de funcionamiento secuencial permite la colocación de precisión y el modo de funcionamiento de ráfaga beneficia al usuario por la velocidad de producción. Bloqueo de disparo seco asegura que la herramienta esté protegida contra disparos sin clavos
- Las baterías XR de 5.0Ah ofrecen una autonomía extrema y una total compatibilidad con cualquier herramienta XR del mismo voltaje
- Su funcionamiento mecánico, SIN gas, ofrece un rendimiento constante a temperatura entre -20° y 50°C y una mínima necesidad de limpieza y reparación
- La menor vibración y ruido de su categoría para ofrecer una protección fantástica al usuario
- Ángulo del compartimiento de 15° grados
- Punta de contacto delgada para mayor visibilidad
- Su funcionamiento SIN GAS ofrece un ahorro significativo en los costes de mantenimiento
- Herramienta con liberación del bloqueo minimiza el poco tiempo del usuario
- Suministrada con 2 puntas de contacto diferentes: estándar para panel yeso y punta no magnética para sujeciones Stick-E

### Equipo estándar

- 2 Baterías
- Cargador multi-voltaje XR
- Gancho pata cinturón
- 2 Puntas de contacto
- Maletín

Especificaciones	
Química de la batería	XR Li-Ion
Voltaje	18 V
Capacidad de la batería	5.0 Ah
Diámetro Clavo	2.6-3.7 mm
Ángulo del compartimento	15 °
Carga del compartimento	de carril
Longitud Clavo	13-57 mm
Capacidad del cargador	hasta 30 Clavos
Modo de disparo	secuencial y RapidCycle
Peso	4.9 kg
Modo de operación	Selector
Gancho del Cinturón integrado	Si
Eliminar atascos	Si
Rango de Temperatura	-20 a 50° C
Indicador de la avería	Si