


# Chicago Metallic™ T24 Click 2890


Ficha técnica



# Chicago Metallic™ T24 Click 2890

- Perfilera T24 con primario universal y secundarios a click
- Instalación rápida y precisa con click audible
- Perfilera robusta y perfectamente alineada pudiendo ser desmontada repetidamente
- Perfilera toda en 38 mm de altura proporcionando alta capacidad de carga y compatibilidad con los accesorios

## Sección transversal



## Paneles compatibles



## Conexión

Encaje sobrepuesto



## Gama

Familia de producto		Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Colores	Contenido Caja: uds.	Contenido Caja: ml	Contenido Caja: kg	Contenido Palet: cajas	Contenido Palet: kg
<b>Primario</b>										
T24 MR CL&HK		Primario T24 a click / a gancho	38	2400	001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	25	60	21,3	50	1063
T24 MR CL&HK			38	3600	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	15	54	19,5	70	1363
<b>Secundario</b>										
T24 CT CLICK		Secundario T24 a click	38	600	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	45	27	8,2	70	574
T24 CT CLICK			38	1200	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all	45	54	15,7	72	1131
T24 CT CLICK			38	1500	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	50	75	26,4	36	952
T24 CT CLICK			38	1800	001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901	25	45	16,2	60	972
<b>Opciones para remates</b>										
L19x24		Remate en L 24x19 mm	24	3050	001, 04, 11, 88, 901	40	122	23	60	1379
W20		Remate escalonado 20x20x20x20 mm	20	3050	001	20	61	27,8	60	1669
L24x24 FLEX		Remate flexible 24x24 mm - blanco	24	2500		10	25	5,3	50	267
F13		Perfil en F 27 x 16 mm para paneles con un espesor de 12,5 mm	39,5	3200	001, 04, 11, 88, 901	16	51,2	19,8	50	990
<b>Accesorios</b>										
FH B		Suspensión corrediza plegada para perfiles en T Chicago Metallic™	82			100		1,5		
HDC 4		Clip anti-levantamiento de acero para paneles con espesor 15-20 mm (canto A)				100		0,3		
QH HH 140		Cuelgue rápido con 2 ganchos				100		3,6	72	

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



## Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Slots	Distancia entre ranuras (mm)
T24 MR CL&HK	Primario T24 a click / a gancho	38	2400	24	
T24 MR CL&HK			3600	36	
T24 CT CLICK	Secundario T24 a click	38	600	1	
T24 CT CLICK			1200	3	
T24 CT CLICK			1500	0	
T24 CT CLICK			1800	5	

Longitudes variables y ranuras especiales también disponibles bajo pedido.

## Capacidad



### Capacidad de carga

Distancia de los cuelgues (mm)	Modulación (mm)	Kg/m <sup>2</sup>	
		Flexión máxima 2,5 mm	Flexión máxima 4,0 mm
1200	600 x 600	9,9	16,5
1200	1200 x 600	10,9	17,9
1200	1800 x 600	3,3	5,7



### Reacción al fuego

A1



### Resistencia a la corrosión

B



### Medio ambiente


Totalmente reciclable

Rockfon® es una marca registrada  
del Grupo ROCKWOOL.

 [twitter.com/RockfonOfficial](https://twitter.com/RockfonOfficial)

 [linkedin.com/company/Rockfon-as/](https://linkedin.com/company/Rockfon-as/)

 [instagram.com/Rockfon\\_official/](https://instagram.com/Rockfon_official/)

 [http://bit.ly/YouTube\\_RockfonES](http://bit.ly/YouTube_RockfonES)

04.2019 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System® , licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

#### **Rockfon**

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.  
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.  
31380 Caparroso (Navarra)  
España

Tel.: +34 902 430 430

Fax.: +34 902 430 431

[info@rockfon.es](mailto:info@rockfon.es)

[www.rockfon.es](http://www.rockfon.es)

