

## DANOTHERM ANCLAJE MECANICO 150 (MÁX 110MM)



Taco de expansión de polipropileno de 8 mm de diámetro para fijación de paneles aislantes en el sistema de aislamiento térmico por el exterior DANOTHERM® SATE. Con homologación ETA06-0242 según ETAG014 para la categoría de uso B (ladrillo macizo) y C (ladrillo hueco).

### Presentación

- Código de producto: 715012

### Datos Técnicos

Concepto	Valor	Norma
----------	-------	-------

### Modo de empleo

- Pasadas 24-48 horas desde la fijación a la fachada, de las placas aislantes con el adhesivo ARGOTEC® Fixtherm Élite o ARGOTEC® Fixtherm Élite Netzero, con la ayuda de un taladro, realizar un orificio en el soporte, atravesando la placa aislante. La broca ha de tener un diámetro de 8 mm y la profundidad del taladro en el soporte ha de ser de al menos 35 mm sumando el espesor de adhesivo y lo que debe penetrar en el soporte.
- Colocar el taco de anclaje en el orificio realizado, hasta que éste apoye sobre el panel aislante.
- Con la ayuda de un mazo, golpear el taco, de forma que quede enrasado con el aislante.
- Colocar 6 ud/m<sup>2</sup> de forma general, para lo cual es suficiente colocando un taco en cada encuentro de dos o 3 placas de aislamiento.

### Aviso

- Las informaciones contenidas en este documento y en cualquier otro asesoramiento proporcionado, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de DANOSA cuando los productos son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de

acuerdo a las recomendaciones de DANOSA. La información se aplica únicamente a la (s) aplicación (es) y al (los) producto (s) a los que se hace expresamente referencia. En caso de cambios en los parámetros de la aplicación, o en caso de una aplicación diferente, consulte el Servicio Técnico de DANOSA previamente a la utilización de los productos DANOSA. La información aquí contenida no exonera la responsabilidad de los agentes de la edificación de ensayar los productos para la aplicación y uso previsto, así como de su correcta aplicación conforme a la normativa legal vigente. Los pedidos son aceptados en conformidad con los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta. DANOSA se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, los datos reflejados en la presente documentación. Página web: **[www.danosa.com](http://www.danosa.com)** E-mail: **[info@danosa.com](mailto:info@danosa.com)** Teléfono: **+34 949 88 82 10**