

# FICHA TÉCNICA

## STARFLOOR CLICK 30 Y 30<sup>PLUS</sup>

Revestimiento vinílico heterogeneo compacto EN ISO 10582

Clasificación al uso EN ISO 10874  23  31

### ID DEL PRODUCTO

Grupo de materiales		Starfloor Click 30: 35998 / 36001 / 35994 Starfloor Click 30 <sup>PLUS</sup> : 36002
Dimensiones	ISO 24342	122 cm x 18,3 cm = 9 tablonces/caja = 2,01 m <sup>2</sup> /caja 60,05 cm x 31 cm = 9 losetas/caja = 1,68 m <sup>2</sup> /caja 60,3 cm x 31 cm = 9 losetas/caja = 1,68 m <sup>2</sup> /caja
Sistema de instalación		Click
Garantía		15 años para uso residencial

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor Total	EN ISO 24346	4,00 mm
Espesor de capa de uso	EN ISO 24340	0,30 mm
Adhesivo de la capa de uso	ISO 10582	Tipo I
Dimensiones: longitud	EN ISO 24342	122 / 60,05/ 60,3 cm
Dimensiones: ancho	EN ISO 24342	18,3 / 31 /31 cm
Tratamiento de la superficie (PUR)		Extreme®
Bordes biselados		Microbiseles
Peso total	ISO 29997-EN430	7,4 kg/m <sup>2</sup>


### PROPIEDADES TÉCNICAS

Estabilidad dimensional	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Abarquillamiento por calor	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reacción al fuego	EN 13501-1	B <sub>f1-s1</sub> instalación libre sobre cemento y sobre madera
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤ 0,08 mm
Patas de mobiliario	EN 424	No se daña
Sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	No se daña
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,03 m <sup>2</sup> K/W
Solidez colores	EN ISO 105-B02 (método 3a)	≥ 6
Resistencia química	EN ISO 26987	Excelente
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 / EN 13893	R9/R10 en función del relieve / μ ≥ 0,30
Comportamiento electrostático	EN 1815/EN 1081	< 2 kV sobre cemento / > 10 <sup>9</sup> Ohm
Resistencia al deterioro	EN ISO 24345	≥ 50 N/50 mm
Calefacción por suelo radiante		Adecuada: máx. 27 °C

### MEDIO AMBIENTE

Test AgBB de 28 días de TVOC		≤ 100 µg/m <sup>3</sup>
Reciclable		100%
Plasticante		Tecnología sin ftalatos

















**CENTRAL:** Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel: (34) 91 358 00 35 - Fax: (34) 91 358 06 19  
**Dirección Regional Norte/Noroeste/Centro/Sur:** Avda. LLano Castellano, 13 - 4ªPlta. 28034 Madrid. Tel:(34)91 358 00 35 - Fax:(34)91 358 06 19  
**Dirección Regional Levante, Baleares y Canarias:** Moratín, 14 - 8ºB - 46002 Valencia Tel: (34) 96 351 82 36 - 352 22 28 - Fax: (34) 96 352 37 90  
**Dirección Regional Noreste:** Pau Vila, 22 - 3ªPlta - Pta 12 - San Cugat del Vallés - 08174 Barcelona. Tel: (34) 93 265 59 41 - Fax: (34) 93 265 12 03