



## GAMA COLORTONE

COLORTONE ofrece una forma sencilla de jugar con los colores de techos. Disponible en texturas DUNE eVo o NEEVA para responder a los requerimientos acústicos.

### Características clave

- Disponibles 3 acabados laterales (DUNE eVo)
- Excelente absorción acústica:  
1.00  $\alpha_w$  (NEEVA)

### Aplicaciones

Ideal para cafeterías, cines, teatros.

OCIO - Uttoxeter Cinema (UK)  
COLORTONE NEEVA Negro



Inspiring Great Spaces®

**Armstrong®**  
CEILING SOLUTIONS

| DETALLE DE BORDE                     | BOARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--|------------------|----------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---------------|---|------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|---------------|-------|---|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ESPESOR (mm)                         | 15/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| MÓDULOS (mm)                         | 600 x 600 x 15 ..... 2695DBK ..... 2695DCG ..... 2695DNY ..... 2695DMT<br>625 x 625 x 18 ..... 2404DBK ..... 2404DCG ..... 2404DNY ..... 2404DMT<br>1200 x 600 x 15 ..... 2696MBK ..... 2696MCG ..... 2696MNY ..... 2696MMT<br>1250 x 625 x 18 ..... 2405DBK ..... 2405DCG ..... 2405DNY ..... 2405DMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| SISTEMAS DE SUSPENSIÓN               | Prelude 24 XL <sup>2</sup> / TL <sup>2</sup><br>Prelude 24 CR / TL <sup>2</sup><br>Prelude 24 Sixty <sup>2</sup> XL <sup>2</sup> / TL <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| COLORES                              | <div>  Negro (BK)            Cement (CG)            Navy (NY)            Metal (MT)         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| SOSTENIBILIDAD                       | <div>  20             A            E1         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACÚSTICA                             | <div>  EN 20140-9 Y EN ISO 717-1            EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1            EN ISO 354 Y EN ISO 11654         </div> <table> <thead> <tr> <th></th><th>D<sub>ncw</sub></th><th>R<sub>w</sub></th><th>α<sub>w</sub></th><th>Clase</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Board 15 mm</td><td>-</td><td>7 dB</td><td>1.00</td><td>A</td><td>0.95</td><td>0.40</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr> <tr> <td>• Board 18 mm</td><td>24 dB</td><td>-</td><td>1.00</td><td>A</td><td>0.95</td><td>0.40</td><td>0.85</td><td>1.00</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>0.95</td></tr> </tbody> </table> |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  | D <sub>ncw</sub> | R <sub>w</sub> | α <sub>w</sub> | Clase | NRC | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | • Board 15 mm | - | 7 dB | 1.00 | A | 0.95 | 0.40 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | • Board 18 mm | 24 dB | - | 1.00 | A | 0.95 | 0.40 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
|                                      | D <sub>ncw</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R <sub>w</sub> | α <sub>w</sub> | Clase | NRC  | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| • Board 15 mm                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 dB           | 1.00           | A     | 0.95 | 0.40 | 0.90 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| • Board 18 mm                        | 24 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -              | 1.00           | A     | 0.95 | 0.40 | 0.85 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| REACCIÓN AL FUEGO                    | <div> <div>           EEA Euroclass A1 (Negro, Navy)<br/>           Euroclass A2-s1,d0 (Cement)<br/>           Euroclass A2-s2,d0 (Metal)         </div> <div>           RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)<br/>           FZ 123         </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS | <div>  λ = 0.033 W/m K            95% RH            1.2 kg/m<sup>2</sup> Board (15 mm)<br/>1.3 kg/m<sup>2</sup> Board (18 mm)            <div>             30 AÑOS<br/>Garantía del sistema           </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OPCIONES PERSONALIZADAS              | <div>  Colores<sup>1</sup>  Dimensiones         </div> <p><sup>1</sup> Los sistemas de suspensión Prelude están disponibles en los siguientes colores estándar: Negro (BK), Gris Plata RAL9006 (SG), Latón - efecto espejo (BS), Cromo - efecto espejo (CE), Blanco RAL9010 (WR). Para pedidos especiales se puede escoger entre más de 180 colores RAL.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |       |      |      |      |      |      |      |      |  |                  |                |                |       |     |     |     |     |      |      |      |               |   |      |      |   |      |      |      |      |      |      |      |               |       |   |      |   |      |      |      |      |      |      |      |

# COLORTONE DUNE eVo

| DETALLE DE BORDE                     | BOARD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TEGULAR 90                                                                                                      | MICROLOOK 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                                  |                               |      |      |      |      |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|--|------------------|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|---------------------------|-------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|
|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                  |                               |      |      |      |      |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ESPESOR (mm)                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                  |                               |      |      |      |      |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| MÓDULOS (mm)                         | 600 x 600 ..... 5460MCA<br>1200 x 600 ..... 5461MCA<br>600 x 600 ..... 5460MPN<br>1200 x 600 ..... 5461MPN<br>600 x 600 ..... 5460MBT<br>1200 x 600 ..... 5461MBT                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 600 x 600 ..... 5462MCA<br>600 x 600 ..... 5462MPN<br>600 x 600 ..... 5462MBT                                   | 600 x 600 ..... 5464MCA<br>600 x 600 ..... 5464MPN<br>600 x 600 ..... 5464MBT                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                  |                               |      |      |      |      |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| SISTEMAS DE SUSPENSIÓN               | Prelude 24 XL <sup>2</sup> / TL <sup>2</sup><br>Prelude 24 Sixty <sup>2</sup> XL <sup>2</sup> / TL <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Prelude 24 XL <sup>2</sup> / TL <sup>2</sup><br>Prelude 24 Sixty <sup>2</sup> XL <sup>2</sup> / TL <sup>2</sup> | Prelude 15 TL / XL <sup>2</sup><br>Interlude HRC XL <sup>2</sup><br>Silhouette 6 mm XL <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                  |                               |      |      |      |      |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| COLORES                              | <div><br/>Carrara (CA)</div> <div><br/>Platinum (PN)</div> <div><br/>Blue Mountain (BT)</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                  |                               |      |      |      |      |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| SOSTENIBILIDAD                       | <div><br/>44</div> <div></div> <div><br/>A</div> <div><br/>E1</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                  |                               |      |      |      |      |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACÚSTICA                             | <div><br/>EN ISO 10848-2<br/>Y EN ISO 717-1</div> <div><br/>EN ISO 354<br/>Y EN ISO 11654</div> <table><tr><th></th><th>D<sub>nfw</sub></th><th>α<sub>w</sub></th><th>Clase</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Board, Tegular, MicroLook</td><td>34 dB</td><td>0.60</td><td>C</td><td>0.50</td><td>0.40</td><td>0.40</td><td>0.60</td><td>0.55</td><td>0.55</td><td>0.50</td></tr></table> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                                  |                               |      |      |      |      |  | D <sub>nfw</sub> | α <sub>w</sub> | Clase | NRC | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | Board, Tegular, MicroLook | 34 dB | 0.60 | C | 0.50 | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.50 |
|                                      | D <sub>nfw</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | α <sub>w</sub>                                                                                                  | Clase                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NRC                     | 125                                              | 250                           | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| Board, Tegular, MicroLook            | 34 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.60                                                                                                            | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.50                    | 0.40                                             | 0.40                          | 0.60 | 0.55 | 0.55 | 0.50 |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| REACCIÓN AL FUEGO                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEA Euroclass A2-s1, d0<br>EN 13501-1                                                                           | RUS KM1 (G1, V1, D1, T1)<br>FZ 123                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                                  |                               |      |      |      |      |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS | <div><br/>Up to 72%</div> <div><br/>λ = 0.060 W/m K<br/>EN 12667<br/>Y ISO 8301</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><br/>95% RH</div> <div><br/>≈ 3.6 kg/m<sup>2</sup></div>                                                   | <div></div> <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div></div> <div></div> | <div><br/>30 AÑOS<br/>Garantía del sistema</div> | <div><br/>BIM<br/>READY</div> |      |      |      |      |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |
| OPCIONES PERSONALIZADAS              | <div><br/>Colores<sup>1</sup></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div><br/>Dimensiones</div>                                                                                     | <div><sup>1</sup> Los sistemas de suspensión Prelude están disponibles en los siguientes colores estándar:<br/>Negro (BK), Gris Plata RAL9006 (SG), Latón - efecto espejo (BS), Cromo - efecto espejo (CE), Blanco RAL9010 (WR).<br/>Para pedidos especiales se puede escoger entre más de 180 colores RAL.</div> |                         |                                                  |                               |      |      |      |      |  |                  |                |       |     |     |     |     |      |      |      |                           |       |      |   |      |      |      |      |      |      |      |