

**DESCRIPCIÓN:**

Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

**CAMPO DE APLICACIÓN:**

Accesorio empleado para la suspensión de perfiles F-530. Se fija al perfil F-530, encajando la pieza en el interior de las alas del perfil.

**DATOS TÉCNICOS:**




- Tipo de acero: DX51D
- Espesor (e): 0,8 (+ 0,05 / - 0,01) mm
- Rosca varilla: M 6
- Revestimiento: Z – 140 g/m<sup>2</sup>
- Comportamiento al fuego: Euroclase A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)
- Acondicionamiento: Caja de 100 uds.

**ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:**

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

**MANIPULACIÓN:**

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.



Cotas en mm

**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

	CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA (kg)
TRABAJO	60
ROTURA	180

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Perfilería, placa de yeso laminado, tornillos y accesorios PLACO.

**FORMA DE MONTAJE:**

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



UNE – EN 13964