

PULSA 800P+



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Clavadora autónoma a gas para aplicaciones en cartón yeso

PROMESA DEL PRODUCTO

La herramienta más rápida y fiable para aplicaciones en cartón yeso

VENTAJAS

- Potencia elevada para fijación sobre materiales muy duros
- Leve presión en el cañón para accionado : trabajo más rápido y menos fatigado, especialmente en techos
- Perfil delgado: fácil acceso a los espacios más reducidos
- Fácil mantenimiento in situ : quita rápidamente los clavos atascados
- Indicador LED indicando el nivel de gas y la carga de batería
- Función Start & Go que permite 3.000 disparos por carga de batería
- Protección mejorada contra el polvo : reduce la necesidad de mantenimiento



APLICACIONES

- Fijación de perfiles para placas de yeso
- Fijación en suelo, sobre muros y en techos de hormigón estándar y pretensado, mampostería y acero
- Fijación de malla metálica sobre hormigón y acero con arandelas metálicas de 25 mm con un porta-arandelas magnético

MATERIALES



SEGURIDAD



GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
PACK PULSA 800P+ +3500 C6-20	Cartón exterior	1	012516
PACK PULSA 800P+ +8000 C6-20	Cartón exterior	1	012521
PACK PULSA 800P+ +15000 C6-20	Cartón exterior	1	012526
PACK PULSA 800P+ +15000 HC6-15	Cartón exterior	1	012528
PACK PULSA 800P+ + 500 C6-20 INICIACIÓN	Maletín plástico	1	012536
PACK PULSA 800P+ CARGADORES 20 Y 50 + 500 C6-20 INICIACIÓN	Maletín plástico	1	012542
PACK PULSA 800P + CARGADORES DE 20 Y 50 + 15000 C6-20	Cartón exterior	1	012547
PACK PULSA 800P+ +2500 C6-20	Cartón exterior	1	054487
-	Cartón exterior	1	054689
-	Cartón exterior	1	054690

INFORMACIÓN TÉCNICA

Equipamiento

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Peso (EPTA)	3,8 kg
Dimensión, profundidad	309 mm
Dimensión, longitud	396 mm
Dimensión, anchura	114 mm
Potencia	100 J
Capacidad del cargador (clavos)	20 fijación(s)
Temperatura de funcionamiento	-15 °C
Cadencia de disparo máxima (disparos/segundo)	2 fijación(s)

Batería

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Número de disparos por batería	3000 Tiros
Tiempo de carga	90 Min.
Tecnología de la batería	Lithium

Consumibles

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Longitud del clavo	15-40 mm

Seguridad

Descripción ▲▼	Valores ▲▼
Nivel de ruido (EN 12549) Lwa,1s,1m	109 dB(A)
Presión acústica (EN12549) LpA 1s,1m	96 dB(A)