



BIOGUARD PLAIN (ISO 5)

BIOGUARD PLAIN ofrece una lavabilidad y resistencia a los desinfectantes excelentes. Junto con sus prestaciones antimicrobianas es una solución ideal para entornos sanitarios.

Características clave

- Disponible con superficie lisa con capacidad hidrófuga mejorada
- Alta reflexión de la luz
- Lavable
- Uso seguro con desinfectantes
- ISO 5

Aplicaciones

Ideal para entornos sanitarios con un riesgo medio o alto de infección.

SANIDAD -Trinity Biomedical Sciences Institute (IE)
BIOGUARD Plain



Inspiring Great Spaces®

Armstrong®
CEILING SOLUTIONS

BIOGUARD PLAIN (ISO 5)

DETALLE DE BORDE	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK										
ESPESOR (mm)	15	15	15										
MÓDULOS (mm)	600 x 600 2221M 625 x 625 2221D 1200 x 600 2222M	600 x 600 2223M 625 x 625 2223D	600 x 600 2224M 625 x 625 2224D										
SISTEMAS DE SUSPENSIÓN	Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Resistente a la Corrosión Clean Room 24	Prelude 24 XL ² / TL ² Clean Room 24	Prelude 15 TL / XL ² Interlude HRC XL ²										
COLORES	Global White (blanco estándar)												
SOSTENIBILIDAD	 37-40 A+ / A¹ E1 ¹Depende del espesor, del acabado lateral y del tamaño de la placa.												
ACÚSTICA	 EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1 EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1 EN ISO 354 Y EN ISO 11654 D_{nfw} 35 dB R_w 19 dB α_w 0.20(L) Clase E NRC 0.20 125 0.40 250 0.25 500 0.15 1000 0.15 2000 0.20 4000 0.30 Board, Tegular, MicroLook Hz α_p												
REACCIÓN AL FUEGO	EEA Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123											
OTRAS PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS	 87% λ = 0.060 W/m K EN 12667 Y ISO 8301	 95% RH ≈ 3.6 kg/m²	 ISO 5 ISO 14644-1	 ISO 14644-1	 ISO 14644-1	 ISO 14644-1	 ISO 14644-1	 ISO 14644-1	 ISO 14644-1	 ISO 14644-1	 ISO 14644-1	 ISO 14644-1	 ISO 14644-1