

CLEAN ROOM FL (ISO 5)

CLEAN ROOM FL se basa en un revestimiento especial de película de poliéster que ofrece unas excelentes prestaciones conforme a la clasificación ISO, por lo que es una solución ideal para entornos tecnológicos y de sala limpia, especialmente en combinación con el sistema de perfilera CLEAN ROOM 24 de Armstrong.


Características clave

- ISO 5
- Repele el polvo
- Adaptado a un lavado regular

Aplicaciones

Ideal para salas de ordenadores y entornos de sala limpia.

SANIDAD
CLEAN ROOM FL



Inspiring Great Spaces®

Armstrong®
CEILING SOLUTIONS

CLEAN ROOM FL (ISO 5)

DETALLE DE BORDE	BOARD																																
																																	
ESPESOR (mm)	15																																
MÓDULOS (mm)	600 x 6009527M 1200 x 6009529M																																
SISTEMAS DE SUSPENSIÓN	Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Corrosive Resistant Clean Room 24																																
COLORES	 Global White (blanco estándar)																																
SOSTENIBILIDAD	39A+E1																																
ACÚSTICA	 EN 20140-9 Y EN ISO 717-1  EN ISO 354 Y EN ISO 11654 <table><tr><th></th><th>D_{ncw}</th><th>α_w</th><th>Clase</th><th>NRC</th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>Board</td><td>36 dB</td><td>0.15</td><td>E</td><td>0.10</td><td>0.25</td><td>0.15</td><td>0.10</td><td>0.10</td><td>0.15</td><td>0.25</td></tr></table>												D _{ncw}	α _w	Clase	NRC	125	250	500	1000	2000	4000	Board	36 dB	0.15	E	0.10	0.25	0.15	0.10	0.10	0.15	0.25
	D _{ncw}	α _w	Clase	NRC	125	250	500	1000	2000	4000																							
Board	36 dB	0.15	E	0.10	0.25	0.15	0.10	0.10	0.15	0.25																							
REACCIÓN AL FUEGO		EEA Euroclass A2-s1, d0 EN 13501-1				RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123																											
OTRAS PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS	78%  λ = 0.06 W/m K EN 12667 Y ISO 8301	95% RH 5.3 kg/m²	ISO 5 ISO 14644-1	   	30 AÑOS Garantía del sistema BIM READY																												