



# Chicago Metallic™ T35 Hook 650


Ficha técnica



# Chicago Metallic™ T35 Hook 650

- Perfilería T35 con primario de encaje por lengüeta y secundarios de canto recto
- Se utiliza para techos industriales de gran dimensión y/o pesados
- Perfilería robusta y perfectamente alineada pudiendo ser desmontada repetidamente
- Perfilería toda en 38 mm de altura proporcionando alta capacidad de carga y compatibilidad con los accesorios

## Sección transversal




## Paneles compatibles



## Conexión

Canto recto



## Gama

| Familia de producto          |  | Descripción  | Altura (mm) | Longitud (mm) | Colores         | Contenido Caja: uds. | Contenido Caja: ml | Contenido Caja: kg | Contenido Caja: uds. | Contenido Palet: kg |
|------------------------------|--|--|-------------|---------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Primario</b>              |  |  |             |               |                 |                      |                    |                    |                      |                     |
| T35 MR HOOK                  |  | Primario T35 con lengüeta  | 38          | 3600          | 00, 001, 04, 88 | 15                   | 54                 | 22,8               | 50                   | 1140                |
| <b>Secundario</b>            |  |  |             |               |                 |                      |                    |                    |                      |                     |
| T35 CT HOOK                  |  | Secundario T35 a gancho  | 38          | 600           | 00, 001, 04, 88 | 50                   | 30                 | 12,3               | 70                   | 862                 |
| T35 CT HOOK                  |  |  | 38          | 1200          | 00, 001, 04, 88 | 40                   | 48                 | 19,6               | 36                   | 706                 |
| T35 CT HOOK                  |  |  | 38          | 1500          | 00, 001, 04, 88 | 40                   | 60                 | 24,5               | 36                   | 881                 |
| <b>Opciones para remates</b> |  |  |             |               |                 |                      |                    |                    |                      |                     |
| L30x30                       |  | Remate en L 30x30 mm   | 30          | 3050          | 00, 001, 04, 88 | 25                   | 76,25              | 23,3               | 60                   | 1400                |
| <b>Accesorios</b>            |  |  |             |               |                 |                      |                    |                    |                      |                     |
| FH B                         |  | Suspensión corrediza plegada para perfiles en T Chicago Metallic™                                  | 82          |               |                 | 100                  |                    | 1,5                |                      |                     |
| HDC 6 P1                     |  | Clip de acero «hold down» para paneles con espesor 50-80 mm (canto A) (para combinar con HDC 6 P2) |             |               |                 | 100                  |                    | 0,7                |                      |                     |
| HDC 6 P2                     |  | Muelle de acero «hold down» combinable con clip «hold down» HDC 6 P1                               |             |               |                 | 100                  |                    | 2,7                |                      |                     |
| HDC 2                        |  | Clip de plástico «hold down» para paneles con espesor 25-30 mm (canto A), 40 mm (canto E, D)       |             |               |                 | 150                  |                    | 1,65               | 48                   | 95                  |
| HDC 3                        |  | Clip de plástico «hold down» para paneles con espesor 40 mm (canto A), 50 mm (canto D)             |             |               |                 | 100                  |                    | 1,12               | 96                   | 125                 |
| QH HH 140                    |  | Cuelgue rápido con 2 ganchos   |             |               |                 | 100                  |                    | 3,6                | 72                   |                     |

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



## Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

| Familia de producto | Descripción               | Altura (mm) | Longitud (mm) | Slots | Distancia entre ranuras (mm)   |
|---------------------|---------------------------|-------------|---------------|-------|--------------------------------|
| T35 MR HOOK         | Primario T35 con lengüeta | 38          | 3600          | 18    | <br>100 / 200 / 16 x 200 / 100 |
| T35 CT HOOK         | Secundario T35 a gancho   | 38          | 600           | 1     | <br>300 / 300                  |
| T35 CT HOOK         |                           | 38          | 1200          | 1     | <br>600 / 600                  |
| T35 CT HOOK         |                           | 38          | 1500          | 0     | <br>1500                       |

## Capacidad



### Capacidad de carga

| Distancia de los cuelgues (mm) | Modulación (mm) | Kg/m <sup>2</sup>     |                       |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |                 | Flexión máxima 2,5 mm | Flexión máxima 4,0 mm |
| 1200                           | 600 x 600       | 11,8                  | 19,9                  |
| 1200                           | 1200 x 600      | 13,0                  | 21,5                  |
| 1200                           | 1500 x 1000     | 4,7                   | 7,9                   |



### Reacción al fuego

A1



### Resistencia a la corrosión

B



### Medio ambiente

Totalmente reciclable

Rockfon® es una marca registrada  
del Grupo ROCKWOOL.

11.2017 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System® , licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: ROCKFON.

**Rockfon**

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.  
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.  
31380 Caparrosa (Navarra)  
España

Tel.: 0034 902 430 430

Fax.: 0034 902 430 431

[info@rockfon.es](mailto:info@rockfon.es)

[www.rockfon.es](http://www.rockfon.es)

