



Accesorios CLIMAVER® STAR



Cinta de aluminio gofrado en base acrílica de 75 mm de ancho y 190 micras de espesor para la realización de conductos autoportantes CLIMAVER® en exteriores de edificios.

Asegura la estanqueidad del conducto, una perfecta y permanente adhesión de la cinta al conducto.

CARACTERÍSTICA	SÍMBOLO	UNIDAD	CANTIDAD Y VALORES DECLARADOS	NORMA
Presentación	-	-	Cinta de aluminio multicapa de 190 micras de espesor, 75 mm de ancho y 50 m de largo.	-
Temperatura límite de empleo	-	°C	-70°C a 149°C	-

www.isover.es

Esta ficha técnica fue finalizada el día indicado que se indica en el lateral derecho y se hizo con los conocimientos y experiencia de ISOVER en ese momento. Sin embargo, no ofrece ninguna garantía legal, a menos que se haya acordado expresamente. Teniendo en cuenta que nuestros conocimientos y desarrollos de soluciones constructivas y productos están evolucionando continuamente, asegúrese de que en el momento de utilizar esta ficha técnica se trate de la última edición. La descripción de las aplicaciones del producto no tiene en cuenta las circunstancias especiales que se puedan dar para un caso concreto. Por favor, verifique que este producto es el adecuado para la aplicación que usted está considerando. Para ampliar información póngase en contacto con nuestra red de Delegaciones Comerciales ISOVER.

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain