

**DESCRIPCIÓN:**

Placa fonoabsorbente para techo continuo fabricada en base a Placa de Yeso Laminado, con perforaciones realizadas mediante punzonado, y tecnología Activ´Air® en su fabricación.


**CAMPOS DE APLICACIÓN:**

Ejecución techos continuos fonoabsorbentes y decorativos en:

- Locales donde se quiera realizar una corrección acústica, disminuyendo el tiempo de reverberación.
- Especiales requerimientos en calidad del aire interior.
- Edificios Comerciales, Hoteles, Oficinas, Auditorios, Edificios públicos, Colegios, Hospitales, Restaurantes, Museos, etc.
- Salones de actos, salas de reuniones, salas de conferencias o exposiciones, etc.


**VENTAJAS:**

- Elimina los COVs (familia aldehídos) del aire gracias a la tecnología Activ´Air®.
- Facilidad y rapidez en la instalación.
- El velo de tisú fonoabsorbente adherido en su reverso, detiene las altas frecuencias, e impide la caída de partículas desde el plenum.
- Variedad de diseños y bordes.
- Se suministra pintada de color blanco y permite su repintado posterior.



**DATOS TÉCNICOS:**

- **Espesor nominal:** 12,5 mm
- **Longitud nominal:** 2.700 mm
- **Ancho:** 900 mm
- **Tipo de borde longitudinal:** Afinado
- **Tipo de borde transversal:** Afinado
- **Tipo de perforaciones:** Hexágonos
- **Dimensiones perforaciones:** 11 mm
- **Perforaciones:** 17 %
- **Peso:** 7,50 kg/m<sup>2</sup>
- **Reacción al fuego:** A2-s1, d0
- **Color del velo de tisú:** Blanco
- **Acondicionamiento:** Palets de 20 placas
- **Nivel de emisiones:** A+ (Francia-Decreto 19/04/11)



Plenum	Lana mineral	Frecuencias						α <sub>w</sub>	NRC	α <sub>m</sub>
		125 Hz	250 Hz	500 Hz	1kHz	2kHz	4kHz			
58 mm	45 mm	0,35	0,65	0,75	0,75	0,65	0,70	0,75	0,70	0,70
200 mm	-	0,35	0,65	0,75	0,65	0,65	0,60	0,70	0,65	0,70
300 mm	70 mm	0,50	0,60	0,70	0,75	0,70	0,70	0,75	0,70	0,70

**MANIPULACIÓN:**

Cuando las placas sean transportadas por carretillas elevadoras, las uñas de la carretilla deberán estar abiertas al máximo.

**ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:**

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Perfilería, Accesorios y Tornillos PYL. Pastas de juntas

**FORMA DE MONTAJE:**

Consultar el Manual de Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructivas en Techos.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

