

# STARFLOOR CLICK SOLID 55

## FICHA TÉCNICA

Certificación y clasificación	Normas	Starfloor Click Solid 55
Tipo de pavimento	EN ISO 10582	Pavimento Vinílico Heterogéneo Compacto
Clasificación	EN ISO 10874	Doméstico: 23 Comercial: 33
Características generales		
Espesor total	EN ISO 24346	5,0 mm
Espesor capa de uso	EN ISO 24340	0,55 mm
Peso total	EN ISO 23997	8850 g/m <sup>2</sup>
Clasificación capa de uso	EN ISO 10582	Tipo I
Dimensiones	EN ISO 24342	Lamas 121,1 x 19,05 cm = 7/caja = 1,61 m <sup>2</sup> /caja 149,1 x 24,05 cm = 4/caja = 1,43 m <sup>2</sup> /caja
		Losetas 60,1 x 32,38 cm = 8/caja = 1,56 m <sup>2</sup> /caja 99,1 x 49,05 cm = 3/caja = 1,46 m <sup>2</sup> /caja
Tratamiento de superficie (PUR)	-	Acabado PU
Impresión digital de alta definición	-	Sí, en referencias Starfloor Click Solid 55 ID
Relieve registrado	-	Sí, en referencias Starfloor Click Solid 55 RR
Características técnicas		
Estabilidad dimensional (valor estándar)	EN ISO 23999	≤0,15 %
Estabilidad dimensional (valor medio)	EN ISO 23999	0,10 %
Abarquillamiento	EN ISO 23999	≤1 mm
Reacción al fuego	EN 13501-1	Bfl-s1 autoportante sobre sustrato de hormigón
Punzonamiento estático	EN ISO 24343-1	≤0,10 mm
Comportamiento a patas de mobiliario	EN 424	Sin daños
Comportamiento a sillas con ruedas	ISO 4918 - EN 425	Sin daños
Absorción a ruidos de impacto	EN ISO 717-2	ΔLw = 5 dB
Absorción acústica	EN ISO 31-074	Clase C (Ln,e,w <85 dB)
Resistencia térmica	EN ISO 10456	0,05 m <sup>2</sup> K/W
Solidez colores	EN ISO 105-B02 (método 3a)	≥6
Resistencia a productos químicos	EN ISO 26987	No afectado (0)
Resistencia al deslizamiento	DIN 51130 EN 13893	R9/R10 dependiendo del relieve μ ≥0,30
Resistencia a la tracción	EN ISO 24345	≥50 N/50 mm
Calefacción radiante	-	Compatible (máx. 27 °C)
ETIQUETA medioambiental		
Emisiones COV	ISO 16000-9	≤10 μg/m <sup>3</sup>
Contenido reciclado	-	35 %
Reciclable	-	100 %
Plastificante	-	Libre de ftalatos
Marcado CE		
Número DOP	-	N.º 0197-0010-DoP-2021-02

De acuerdo con el Reglamento Europeo n.º 305/2011 sobre el Marcado CE, la Declaración de Prestaciones n.º 0197-0010-DoP-2021-02 está disponible en nuestra página web [www.tarkett.es](http://www.tarkett.es).

Se deberán seguir todas las instrucciones de Tarkett relativas a la instalación, limpieza y mantenimiento de sus suelos. Póngase en contacto con nosotros a través de la dirección indicada para obtener más detalles sobre estas instrucciones.

ARANCEL ADUANERO: 4820 5000 00



De acuerdo a clasificación europea EN ISO 10582: 2018