



## Chicago Metallic<sup>™</sup> T24 Hook 2850


Ficha técnica



# Chicago Metallic™ T24 Hook 2850

- Perfilera T24 con primario universal y secundarios cantos rectos
- Perfilera robusta y perfectamente alineada pudiendo ser desmontada repetidamente
- Perfilera toda en 38 mm de altura proporcionando alta capacidad de carga y compatibilidad con los accesorios

## Sección transversal



## Paneles compatibles



## Conexión



## Gama

| Familia de producto          |  | Descripción  | Altura (mm) | Longitud (mm) | Colores  | Con-tenido Caja: uds. | Con-tenido Caja: ml | Con-tenido Caja: kg | Con-tenido Palet: cajas | Con-tenido Palet: kg |
|------------------------------|--|--|-------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Primario</b>              |  |  |             |               |  |                       |                     |                     |                         |                      |
| T24 MR CL&HK                 |  | Primario T24 a click / a gancho  | 38          | 2400          | 001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901                | 25                    | 60                  | 21,3                | 50                      | 1063                 |
| T24 MR CL&HK                 |  |  | 38          | 3600          | 001, 04, 11, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901, Color-all | 15                    | 54                  | 19,5                | 70                      | 1363                 |
| <b>Secundario</b>            |  |  |             |               |  |                       |                     |                     |                         |                      |
| T24 CT HOOK                  |  | Secundario T24 a gancho  | 38          | 600           | 001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901                | 45                    | 27                  | 8,2                 | 70                      | 573                  |
| T24 CT HOOK                  |  |  | 38          | 1200          | 001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901                | 45                    | 54                  | 15,7                | 72                      | 1131                 |
| T24 CT HOOK                  |  |  | 38          | 1500          | 001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901                | 50                    | 75                  | 26,4                | 36                      | 952                  |
| T24 CT HOOK                  |  |  | 38          | 1800          | 001, 04, 14, 16, 534, 54, 57, 88, 901                | 25                    | 45                  | 16,2                | 60                      | 972                  |
| <b>Opciones para remates</b> |  |  |             |               |  |                       |                     |                     |                         |                      |
| L19x24                       |  | Remate en L 24x19 mm   | 24          | 3050          | 001, 04, 11, 88, 901                                 | 40                    | 122                 | 23                  | 60                      | 1379                 |
| W20                          |  | Remate escalonado 20x20x20x20 mm   | 20          | 3050          | 001  | 20                    | 61                  | 27,8                | 60                      | 1669                 |
| L24x24 FLEX                  |  | Remate flexible 24x24 mm - blanco  | 24          | 2500          |  | 10                    | 25                  | 5,3                 | 50                      | 267                  |
| F13                          |  | Perfil en F 27 x 16 mm para paneles con un espesor de 12,5 mm                | 39,5        | 3200          | 001, 04, 11, 88, 901                                 | 16                    | 51,2                | 19,8                | 50                      | 990                  |
| <b>Accesorios</b>            |  |  |             |               |  |                       |                     |                     |                         |                      |
| FH B                         |  | Suspensión corrediza plegada para perfiles en T Chicago Metallic™            | 82          |               |  | 100                   |                     | 1,5                 |                         |                      |
| HDC 4                        |  | Clip anti-levantamiento de acero para paneles con espesor 15-20 mm (canto A) |             |               |  | 100                   |                     | 0,3                 |                         |                      |
| QH HH 140                    |  | Cuelgue rápido con 2 ganchos   |             |               |  | 100                   |                     | 3,6                 | 72                      |                      |

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



## Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

| Familia de producto | Descripción                     | Altura (mm) | Longitud (mm) | Slots | Distancia entre ranuras (mm) |
|---------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------|------------------------------|
| T24 MR CL&HK        | Primario T24 a click / a gancho | 38          | 2400          | 24    |                              |
| T24 MR CL&HK        |                                 | 38          | 3600          | 36    |                              |
| T24 CT HOOK         | Secundario T24 a gancho         | 38          | 600           | 1     |                              |
| T24 CT HOOK         |                                 | 38          | 1200          | 3     |                              |
| T24 CT HOOK         |                                 | 38          | 1500          | 0     |                              |
| T24 CT HOOK         |                                 | 38          | 1800          | 5     |                              |

Longitudes y ranuras especiales también disponibles bajo pedido.

## Capacidad



### Capacidad de carga

| Distancia de los cuelgues (mm) | Kg/m <sup>2</sup><br>Modulación (mm) | Flexión máxima |        |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------|
|                                |                                      | 2,5 mm         | 4,0 mm |
| 1200                           | 600 x 600                            | 9,9            | 16,5   |
| 1200                           | 1200 x 600                           | 10,9           | 17,9   |
| 1200                           | 1800 x 600                           | 3,3            | 5,7    |



### Reacción al fuego

A1



### Resistencia a la corrosión

B



### Medio ambiente


Totalmente reciclable

Rockfon® es una marca registrada  
del Grupo ROCKWOOL.

 [twitter.com/RockfonOfficial](https://twitter.com/RockfonOfficial)

 [linkedin.com/company/Rockfon-as/](https://linkedin.com/company/Rockfon-as/)

 [instagram.com/Rockfon\\_official/](https://instagram.com/Rockfon_official/)

 [http://bit.ly/YouTube\\_RockfonES](http://bit.ly/YouTube_RockfonES)

04.2019 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System® , licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

#### **Rockfon**

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.  
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.  
31380 Caparroso (Navarra)  
España

Tel.: +34 902 430 430

Fax.: +34 902 430 431

[info@rockfon.es](mailto:info@rockfon.es)

[www.rockfon.es](http://www.rockfon.es)

