

# ChovACUSTIC® DECO SOLID

CÓD. 81554-DECO SOLID  
CÓD. 81563-DECO SOLID AUTOADHESIVO

## DESCRIPCIÓN

Panel absorbente acústico de geometría plana, fabricado en espuma autoextinguible. Diseñado para el control del eco y la reverberación en estudios de grabación.



## INSTALACIÓN

- 1- Previamente a la instalación la superficie debe estar limpia, seca y libre de irregularidades.
- 2- Aplicar el adhesivo de contacto **ChovASTAR COLA AISLAMIENTO** ( $0,25 \text{ l/m}^2$ ) únicamente al soporte. Dejar secar y adherir el material.
- 3- Formato Autoadhesivo: Retirar el plástico antiderente y con un film de polietileno.



# ChovACUSTIC® DECO SOLID

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	CHOVACUSTIC® DECO SOLID	CHOVACUSTIC® DECO SOLID AUTOADHESIVO
DENSIDAD (KG/m <sup>3</sup> )	25	25
ESPESOR (mm)	40	40
REACCIÓN AL FUEGO	Autoextinguible	Autoextinguible
ABSORCIÓN ACÚSTICA	1	1
AUTOADHESIVO	No	Sí
DIMENSIONES (mm)	500 x 500	500 x 500
UNIDADES PAQUETE	6	6
m <sup>2</sup> /PAQUETE	1,5	1,5
m <sup>2</sup> /PALET	60	60

ALMACENAMIENTO: El material debe resguardarse de la intemperie, de la luz solar y almacenarse en posición horizontal.

## RECOMENDADO PARA...

- Acondicionamiento acústico en salas de estudios de grabación, para el control del eco y la reverberación mejorando el confort acústico en una amplia gama de frecuencias.
- Aplicación en paredes y techos.