

Gypfill® PRO

LA EVOLUCIÓN DE LA PASTA DE JUNTAS

LISTA PARA USAR

¡Pásate a la tapa rosa!



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.
Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid • España
902 253 550 • 902 296 226
www.placo.es

 SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA, S.A.

 Placosolucionesinnovadorasenyeso

 @SGplaco

 Placo Saint-Gobain

 @sg_placo

P.V.P.: 0,50€

Gypfill® PRO

LA EVOLUCIÓN DE LA PASTA DE JUNTAS

Gypfill® PRO es una pasta de secado preparada, destinada al tratamiento de juntas de las Placas de Yeso Laminado en tabiques, trasdosados y techos.

La pasta **Gypfill® PRO** proporciona gran facilidad de aplicación y lijado. Es válida tanto para el relleno como para el acabado de las juntas, siendo también idónea para el tratamiento mecánico de las mismas.

DATOS TÉCNICOS

Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para Placas de Yeso Laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A2 - s1, d0.
Tiempo de utilización una vez abierto	Varios días con el recipiente cerrado.
Tiempo de secado	12h/48h dependiendo de las condiciones atmosféricas.
Designación según CE	Pasta de secado 3A.
Niveles de acabado aplicables	Q1, Q2 y Q3.

Acondicionamiento

Cubo	6 kg
	20 kg



**CONFORT DE
INSTALACIÓN**



PRODUCTIVIDAD



**MEJOR
MERMA**

Condiciones de Aplicación

Debe emplearse a temperatura por encima de 5°C.

Almacenaje y Conservación

Almacenar nunca a la intemperie. Tiempo de conservación 9 meses.



Todo lo que necesitas
de una pasta de juntas

- Mayor **productividad**
- Fácil aplicación: **trabajabilidad**, viscosidad y deslizamiento del producto
- Buena **adhesión**
- Cubriente
- Muy **buena merma**
- **Compatible con todos los revestimientos decorativos**
- Multifunción: pegar, cargar y afinar
- Sin **granzas**
- Fácil lijado
- Acabado **extra fino**