Bioguard Acoustic

Bioguard Acoustic presenta una lavabilidad, resistencia a los desinfectantes y absorción acústica excelentes. Junto con sus prestaciones antimicrobianas es una solución ideal para entornos sanitarios.

zentia

Características clave

- Uso seguro con desinfectantes
- Capacidad hidrófuga mejorada: lavable
- Absorción acústica mejorada 0.60(H) α_w
- ISO 5
- Ideal para entornos sanitarios con riesgo medio o alto de infecciónn

Detalle de Borde	Board	Tegular	MicroLook
			
Espesor (mm)	17	17	17
Módulos (mm)	600 x 600 ..... 2549M 1200 x 600 ..... 2550M 600 x 600 con bordes pintados ..... 2703M 1200 x 600 con bordes pintados 2704M	600 x 600 ..... 2551M	600 x 600 ..... 2552M
Sistemas de Suspensión	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Corrosive Resistant Clean Room 24	Prelude 24 XL² / TLS Clean Room 24	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL²
Colores	Blanco Estándar		
Sostenibilidad	41	A+	EN 13964 / E1

Acústica

	EN ISO 354 Y EN ISO 11654	EN ISO 10848-2 Y EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1			Hz α_p					
	α_w	D_{nfw}	R_w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook	**0.60(H)**	**36 dB**	**18 dB**	C	0.60	0.35	0.40	0.50	0.70	0.85	0.90

Reacción al Fuego

EEA Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características

85% · 95% RH · ISO 5 · ISO 14644-1 · 30 Años Garantía Del Sistema

λ=0.060 W/m K · EN 12667 Y ISO 8301 · 4.5 Kg/m² · BIM READY

Opciones Personalizadas

Dimensiones

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del 910 48 76 10 o por email infoes@zentia.com