



IBR Velo

Cerramientos Verticales y Cubiertas

Descripción

Rollo de Lana de Vidrio ISOVER, no hidrófilo, revestido en una de sus caras con un velo de vidrio amarillo.

Aplicaciones

Producto concebido para proporcionar aislamiento térmico y acústico en la construcción de sandwich metálicos "in situ."

CTE SHAB Propiedades técnicas

Símbolo	Parámetro	Icono	Unidades	Valor	Norma
λ_b	Conductividad térmica declarada		W/m.K	0,040	-
C_p	Calor específico aproximado		kJ/(kg.K)	0,800	-
AF_R	Resistencia al flujo de aire		kPa.s/m ²	>5	-
-	Reacción al fuego		Euroclase	A1	-
WS	Absorción de agua a corto plazo		kg/m ²	< 1	-
MU	Resistencia a la difusión de vapor de agua (MU)		-	1	-
DS	Estabilidad dimensional		%	<1	-

Espesor d, mm	Resistencia térmica declarada R_b , m ² .K/W	Coefficiente de absorción acústica AW , α_w	Código de designación
EN 823	EN 12667 EN 12939	EN ISO 354	EN 13162
60	1,50	0,80	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,80-AFr5
80	2,00	0,90	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW0,90-AFr5
100	2,50	1,00	MW-EN 13162-T2-DS(23,90)-WS-MU1-AW1-AFr5

Presentación



	Espesor d (mm)	Largo l (m)	Ancho b (m)	m ² /bulto	m ² /palé	m ² /camión
Rollo	60	15,00	1,20	18,00	288,00	5184
	80	12,00	1,20	14,40	288,00	5184
	100	10,00	1,20	12,00	240,00	4320

Ventajas

- Excelente aislamiento térmico, acústico y protección contra incendios.
- Mejora la eficiencia energética, reduciendo los costes de calefacción/refrigeración y las emisiones de CO₂.
- Producto sostenible con composición en material reciclado (CMRLM) superior al 50%. Reducción de impactos medioambientales derivados del transporte gracias al uso de materias primas y recursos regionales. Material 100% reciclable.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- El suministro del producto comprimido y en palets con recubrimiento de polietileno retráctil reduce el espacio de almacenaje y sus costes, facilita su manejo, y lo mantiene seco, limpio y en buenas condiciones.
- Su buen comportamiento mecánico hace que el proceso de instalación sea fácil y rápido. No genera polvo.
- Mantiene sus propiedades inalteradas durante la instalación y a lo largo de la vida útil del edificio, es decir, no se degrada con el tiempo.



Certificados



Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es