




Aruba dB

La alta atenuación acústica del Aruba dB ofrece una solución perfecta para mejorar la privacidad entre los espacios adyacentes. Mientras que con el blanco más intenso ayuda a crear espacios más luminosos y mejores, ofreciendo una mayor sensación de bienestar para sus clientes.

Características clave

- Excelente atenuación acústica (39 dB de reducción de sonido) para eliminar las necesarias barreras fónicas entre oficinas contiguas
- Un mejor rendimiento en absorción acústica 0.60 α_w para un mejor confort acústico
- Bordes reforzados y totalmente pintados para una placa más robusta y con mayor durabilidad
- Estética mejorada con perforaciones discretas, un acabado más suave y con pintado más blanco, líder en su clase
- Fácil de manejar y rediseñada para un mejor y más fácil ajuste
- Ideal para oficinas individuales y Salas de juntas



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
Espesor (mm)	19	19	19
Módulos (mm)	600 x 600 5477M	600 x 600 5479M	600 x 600 5481M
Sistemas de Suspensión	Prelude 24 XL ² / TLS Prelude 24 Sixty ² XL ² / TLS	Prelude 24 XL ² / TLS Prelude 24 Sixty ² XL ² / TLS	Prelude 15 TL / TLS Interlude HRC XL ² Silhouette XL ²

Colores Blanco Estándar

Sostenibilidad



37



A+



EN 13964 / E1



Acústica



EN ISO 354
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3
Y EN ISO 717-1

Hz α_p

	α_w	D _{nfw}	R _w	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.60	39 dB	20 dB	C	0.55	0.35	0.40	0.60	0.65	0.75	0.65

Reacción al Fuego



Euroclass A2-s1, d0
EN 13501-1

Otras Prestaciones y Características



85%



95% RH



7.9 Kg/m²



Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del **910 48 76 10** o por email **infoes@zentia.com**

SOLICITE UNA MUESTRA
TDS 135.1.05.23