




## Aruba Max

Aruba Max con su superficie granulada fina y microperforada, ofrece niveles mejorados de absorción y atenuación del sonido, por lo que es una excelente opción para aulas y otras áreas que requieren una Absorción acústica de clase C.

## Características clave

- Discretas, un acabado más suave y blanco. Bordes reforzados y pintados para conseguir una placa más robusta y mayor durabilidad
- Buen equilibrio de absorción acústica  $0.65 \alpha_w$  y atenuación acústica de 35 dB
- Totalmente pintada, con bordes reforzados para una placa más robusta y de mayor durabilidad
- Fácil de manejar y rediseñado para un mejor y fácil ajuste
- Ideal para aulas y para las condiciones generales en la enseñanza



Detalle de Borde	Board	Tegular24	Tegular15
<b>Espesor (mm)</b>	18	18	18
<b>Módulos (mm)</b>	600 x 600 ..... 5471M 1200 x 600 ..... 5472M	600 x 600 ..... 5473M	600 x 600 ..... 5475M
<b>Sistemas de Suspensión</b>	Prelude 24 XL <sup>2</sup> / TLS Prelude 24 Sixty <sup>2</sup> XL <sup>2</sup> / TLS	Prelude 24 XL <sup>2</sup> / TLS Prelude 24 Sixty <sup>2</sup> XL <sup>2</sup> / TLS	Prelude 15 TL / XL <sup>2</sup> Interlude HRC XL <sup>2</sup> Silhouette XL <sup>2</sup>
<b>Colores</b>	Blanco Estándar		

## Sostenibilidad



46



A



EN 13964 / E1



## Acústica



EN ISO 354  
Y EN ISO 11654



EN ISO 10848-2  
Y EN ISO 717-1



EN ISO 140-3  
Y EN ISO 717-1

Hz  $\alpha_p$

	$\alpha_w$	$D_{nfw}$	$R_w$	Class	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular24, Tegular15	0.65	35 dB	17 dB	C	0.60	0.35	0.45	0.60	0.65	0.70	0.65

## Reacción al Fuego



A2-s1, d0  
EN 13501-1

## Otras Prestaciones y Características



85%



95% RH



Garantía  
de por vida



30 Años  
Garantía  
Del Sistema



4.3 Kg/m<sup>2</sup>



## Opciones Personalizadas



Dimensiones

## Colores

Añada los siguientes códigos al final de la referencia del producto para definir más opciones de color.

 RAL 9003	 RAL 260 90 05	 RAL 130 90 10	 RAL 080 90 10	 RAL 050 90 10	 RAL 010 90 10	 RAL 340 90 05	 RAL 050 70 10
 RAL 000 85 00	 RAL 260 80 15	 RAL 130 80 30	 RAL 075 80 40	 RAL 050 80 30	 RAL 020 80 20	 RAL 340 80 20	 RAL 050 70 20
 RAL 000 65 00	 RAL 260 50 25	 RAL 140 50 30			 RAL 020 60 40	 RAL 340 60 35	 RAL 040 30 30
 RAL 000 30 00	 RAL 260 30 20	 RAL 140 30 20			 RAL 020 30 40	 RAL 340 30 30	 RAL 8004
 RAL 9005	 RAL 5015	 RAL 6037	 RAL 1003	 RAL 2009	 RAL 3020	 RAL 4006	

Recomendamos solicitar una muestra del color antes de especificar y realizar el pedido. Si desea solicitar una muestra o tiene alguna consulta sobre este producto, comuníquese con su contacto habitual en Zentia.

Tenga en cuenta que, aunque se ha tenido mucho cuidado para garantizar la correcta equivalencia de los colores, estos solo pueden ser tan precisos como lo permita el proceso de impresión. Cada monitor o pantalla móvil tiene una capacidad diferente para mostrar los colores, y cada individuo puede ver estos colores de forma diferente.



SOLICITE UNA MUESTRA

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [910 48 76 10](tel:910487610) o por email [infoes@zentia.com](mailto:infoes@zentia.com)

TDS 134.2.05.23