



## Aquabloc


Aquabloc es una placa de silicato de calcio hidratado que ofrece un rendimiento de resistencia a la humedad relativa del 100% y es adecuado para su uso en áreas sujetas a temperaturas y humedad extremas.

## Características Clave

- // 100% RH resistencia
- // Adecuado para temperaturas extremas y de alta humedad.
- // Resistente al daño
- // Ideal para spas y parques acuáticos



## Detalle de Board Board



<b>Espesor (mm)</b>	6
<b>Módulos (mm)</b>	600 x 600 ..... 2100M
<b>Sistemas de suspensión</b>	Prelude 24 XL <sup>2</sup> / TLS Prelude 24 Resistente a la Corrosión <sup>1</sup> Clean Room 24
<b>Colores</b>	Blanco Estándar

## Sostenibilidad



30



EN 13964 / E1

## Acústica



EN ISO 354  
& EN ISO 11654



EN ISO 21040-9  
& EN ISO 717-1

	$\alpha_w$	D <sub>nfw</sub>	Class	NRC	Hz $\alpha_p$					
					125	250	500	1000	2000	4000
Board	0.10(L)	37 dB	-	0.10	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05

## Reacción al Fuego



EEA Euroclass A1  
EN 13501-1

## Otras Prestaciones y Características



84%



100% RH



8.0 Kg/m<sup>2</sup>



30 Year  
System  
Guarantee

BIM  
READY

Si desea solicitar una muestra o tiene alguna duda sobre este producto, póngase en contacto con nuestro equipo técnico de ventas a través del [910 48 76 10](tel:910487610) o por email [infoes@zentia.com](mailto:infoes@zentia.com)