



# Chicago Metallic<sup>™</sup> Alu 740


Ficha técnica



# Chicago Metallic™ Alu 740

- Sistema de perfilera T24 en aluminio con propiedades anti magnéticas
- El Sistema incluye el angular y las suspensiones en aluminio
- Adecuado para paneles ligeros
- Se utiliza en salas de ordenadores y en hospitales en las salas de Tomografía computerizada (TAC) o Resonancia magnética (RM)

## Sección transversal



## Paneles compatibles



## Conexión

Canto recto






Familia de producto		Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Colores	Contenido Caja: uds.	Contenido Caja: ml	Contenido Caja: kg	Contenido Palet: cajas	Contenido Palet: kg
<b>Primario</b>										
T24 ALU MR		Primario T24 con gancho	38	3600	01	20	72	15,8	30	474
<b>Secundario</b>										
T24 ALU CT		Secundario T24 a gancho	38	600	01	60	36	7,8	64	500
T24 ALU CT			38	1200	01	60	72	15,4	30	461
<b>Opciones para remates</b>										
L19x24 ALU CAP		Remate en L 24x19 mm en aluminio	24	3050	01	25	76,25	9,3	40	373
<b>Accesorios</b>										
WH ALU		Alambre de aluminio de Ø 4 mm / L=1500 mm		1500		100		6		

Póngase en contacto con Rockfon® para más información sobre la gama completa de remates y accesorios.



## Posición de las ranuras y los orificios de suspensión

Familia de producto	Descripción	Altura (mm)	Longitud (mm)	Slots	Distancia entre ranuras (mm)
T24 ALU MR	Primario T24 con gancho	38	3600	12	 150 / 300 / 10 x 300 / 150
T24 ALU CT	Secundario T24 a gancho	38	600	0	 600
T24 ALU CT		38	1200	1	 600 / 600

## Capacidad



### Capacidad de carga

Distancia de los cuelgues (mm)	Modulación (mm)	Kg/m <sup>2</sup>	
		Flexión máxima 2,5 mm	Flexión máxima 4,0 mm
1200	600 x 600	6,6	11,0
1200	1200 x 600	7,2	11,8



### Reacción al fuego

A1



### Resistencia a la corrosión

C




### Medio ambiente

Totalmente reciclable

Rockfon® es una marca registrada  
del Grupo ROCKWOOL.

 [twitter.com/RockfonOfficial](https://twitter.com/RockfonOfficial)

 [linkedin.com/company/Rockfon-as/](https://linkedin.com/company/Rockfon-as/)

 [instagram.com/Rockfon\\_official/](https://instagram.com/Rockfon_official/)

 [http://bit.ly/YouTube\\_RockfonES](http://bit.ly/YouTube_RockfonES)

08.2018 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®. Licencia y propiedad de NCS Colour AB.  
Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

#### **Rockfon**

ROCKWOOL Peninsular S.A.U.  
Ctra. de Zaragoza km 53.5 N-121.  
31380 Caparroso (Navarra)  
España

Tel.: +34 902 430 430

Fax.: +34 902 430 431

[info@rockfon.es](mailto:info@rockfon.es)

[www.rockfon.es](http://www.rockfon.es)

