

## Bridas

**Brida de aluminio PN16 para portabridas soldadura socket o con accesorio eléctrico. Sistema métrico EN 1092**



Referencia	Ø Tubería NIRON	Ø Interior brida (mm)	Ø Exterior brida (mm)	Uds, Caja	Nº agujeros	Distancia agujeros (mm)	Ø agujeros (mm)	Para conexión con válvula	PN	Precio (€/ud.)
<b>SOCKET</b>										
NFLA32	32 mm	45,0	115,0	1	4	85,0	14,0	DN25 1"	10/16	15,03
NFLA40	40 mm	51,0	140,0	1	4	100,0	18,0	DN32 1 1/4"	10/16	26,24
NFLA50	50 mm	62,0	150,0	1	4	110,0	18,0	DN40 1 1/2"	10/16	28,36
NFLA63	63 mm	78,0	165,0	1	4	125,0	18,0	DN50 2"	10/16	31,96
NFLA75	75 mm	92,0	185,0	1	4	145,0	18,0	DN65 2 1/2"	10/16	43,08
NFLA90	90 mm	110,0	200,0	1	8	160,0	18,0	DN80 3"	10/16	48,91
NFLA110	110 mm	133,0	220,0	1	8	180,0	18,0	DN100 4"	10/16	54,88
NFLA125B	125 mm	149,0	250,0	1	8	210,0	18,0	DN125 5"	10/16	67,09
<b>SOLDADURA A TESTA</b>										
NFLA160	160 mm	178,0	285,0	1	8	240,0	22,0	DN150 6"	10/16	85,03
NFLA20016	200 mm	238,0	340,0	1	12	295,0	22,0	DN200 8"	16	134,82

**Brida de aluminio PN10 para portabridas soldadura a testa o con accesorio eléctrico. Sistema métrico EN 1092**



Referencia	Ø Tubería NIRON	Ø Interior brida (mm)	Ø Exterior brida (mm)	Uds. Caja	Nº agujeros	Distancia agujeros (mm)	Ø agujeros (mm)	Para conexión con válvula	PN	Precio (€/ud.)
NFLA20010	200 mm	238,0	340,0	1	8	295,0	22,0	DN200 8"	10	134,82
NFLA250	250 mm	288,0	395,0	1	12	350,0	22,0	DN250 10"	10	178,86
NFLA315	315 mm	338,0	445,0	1	12	400,0	22,0	DN300 12"	10	296,92
NFLA355	355 mm	376,0	505,0	1	16	460,0	22,0	DN350 14"	10	480,48
NFLA400	400 mm	430,0	565,0	1	16	515,0	25,0	DN400 16"	10	498,61
NFLA450	450 mm	517,0	670,0	1	20	620,0	26,0	DN500 20"	10	685,26
NFLA500	500 mm	533,0	670,0	1	20	620,0	25,0	DN500 20"	10	685,08