



# **PRO 6**





### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

• Anclaje de nailon multimaterial patentado para materiales huecos y macizos

### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje versátil en la mayoría de aplicaciones y materiales

#### **VENTAJAS**

- Se puede usar en todos los materiales
- Las zonas de expansión de 6 vías garantizan una expansión uniforme dentro del sustrato
- Fijación pasante ideal para facilitar la instalación y el mantenimiento
- La expansión inmediata impide la rotación del anclaje
- El borde superficial impide insertar el anclaje a demasiada profundidad
- Ofrece un estético acabado a ras

### **APLICACIONES**

- Sanitarios y aparatos de cocina
- Iluminación
- Estanterías
- Instalaciones eléctricas

### **MATERIALES**













## **GAMA DE PRODUCTO**

Descripción ▲▼	Ø perforación (mm) ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Profundidad mínima de perforación (mm) ▲▼	Ø tornillo míni (mm) ▲▼	Ø tornillo máxi (mm) ▲▼	Unidad de embalaje <b>▲</b> ▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
PRO6 5X25 SIN TORNILLO	5 mm	25 mm	35 mm	4,5 mm	4 mm	Caja	100	565642
PRO6 6X30 SIN TORNILLO	6 mm	30 mm	40 mm	4 mm	5 mm	Caja	100	565643
PRO6 8X40 SIN TORNILLO	8 mm	40 mm	50 mm	4,5 mm	6 mm	Caja	100	565644
PRO6 10X50 SIN TORNILLO	10 mm	50 mm	65 mm	6 mm	8 mm	Caja	50	565645
PRO6 12X60 SIN TORNILLO	12 mm	60 mm	75 mm	8 mm	10 mm	Caja	25	565617
PRO6 14X70 SIN TORNILLO	14 mm	70 mm	85 mm	10 mm	12 mm	Caja	20	565618
PRO6 6X30 SIN TORNILLO BIDÓN/1000	6 mm	30 mm	40 mm	4 mm	5 mm	Bidón de plástico	1000	060165
PRO6 8X40 SIN TORNILLO BIDÓN/500U	8 mm	40 mm	50 mm	4,5 mm	6 mm	Bidón de plástico	500	060166

## **CARGAS RECOMENDADAS**

Diámetro de perforación de anclaje ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Hormigón no fisurado C2025 ▲▼
10	50	0,7
12	60	1,5
14	70	2,1
6	30	0,28
5	25	0,28
8	40	0,5
6	30	0,28
8	40	0,5