



NEEVA

El fino acabado laminado de los productos NEEVA combina estética y absorción acústica de Clase A.


Características clave

- Excelente absorción acústica: hasta 1.00 α_w
- Bordes pintados para mejorar la resistencia mecánica
- Velo de fibra de vidrio en la parte posterior para una mayor resistencia

Aplicaciones

Ideal para espacios diáfanos (call centers, bibliotecas, cafeterías,...).

OFFICE - Dutch Technology (NL)
NEEVA Board 1200 x 1200 mm



Inspiring Great Spaces®

Armstrong®
CEILING SOLUTIONS

DETALLE DE BORDE	BOARD	TEGULAR 90	MICROLOOK 90																																																																					
ESPESOR (mm)	15/18	18	18																																																																					
MÓDULOS (mm)	600 x 600 x 15 2691M 1200 x 600 x 15 2692M 600 x 600 x 18 2404M 625 x 625 x 18 2404D 675 x 675 x 18 2409M 1200 x 600 x 18 2405M 1200 x 1200 x 18 2406M 1250 x 625 x 18 2405D 1800 x 300 x 18 2408M 1800 x 600 x 18 2407M 1350 x 600 x 18 2410M 1350 x 675 x 18 2411M	600 x 600 2414M 675 x 675 2418M 1200 x 600 2415M 1200 x 1200 2416M	600 x 600 2423M 675 x 675 2427M 1200 x 600 2424M																																																																					
SISTEMAS DE SUSPENSIÓN	Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 CR / TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² / TL ²	Prelude 24 XL ² / TL ² Prelude 24 Sixty ² XL ² / TL ²	Prelude 15 TL / XL ² Interlude HRC XL ² Silhouette 6 mm XL ²																																																																					
COLORES	COLORTONE NEEVA Global White (blanco estándar)Negro (BK)Cement (CG)Navy (NY)Metal (MT)																																																																							
SOSTENIBILIDAD	20A E1																																																																							
ACÚSTICA	 EN 20140-9 Y EN ISO 717-1 EN ISO 140-3 Y EN ISO 717-1 EN ISO 354 Y EN ISO 11654 <table><tr><th></th><th>D_{ncw}</th><th>R_w</th><th>α_w</th><th>Clase</th><th>NRC</th><th colspan="6">Hz α_p</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>125</th><th>250</th><th>500</th><th>1000</th><th>2000</th><th>4000</th></tr><tr><td>• Board (15 mm)</td><td>-</td><td>7 dB</td><td>1.00</td><td>A</td><td>0.95</td><td>0.40</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>1.00</td></tr><tr><td>• Board (18 mm)</td><td>24 dB</td><td>-</td><td>1.00</td><td>A</td><td>0.95</td><td>0.40</td><td>0.85</td><td>1.00</td><td>0.90</td><td>1.00</td><td>0.95</td></tr><tr><td>• Tegular 90, MicroLook 90</td><td>27 dB</td><td>-</td><td>0.90</td><td>A</td><td>0.85</td><td>0.40</td><td>0.75</td><td>0.85</td><td>0.85</td><td>0.95</td><td>0.95</td></tr></table>													D _{ncw}	R _w	α _w	Clase	NRC	Hz α _p												125	250	500	1000	2000	4000	• Board (15 mm)	-	7 dB	1.00	A	0.95	0.40	0.90	1.00	0.90	1.00	1.00	• Board (18 mm)	24 dB	-	1.00	A	0.95	0.40	0.85	1.00	0.90	1.00	0.95	• Tegular 90, MicroLook 90	27 dB	-	0.90	A	0.85	0.40	0.75	0.85	0.85	0.95	0.95
	D _{ncw}	R _w	α _w	Clase	NRC	Hz α _p																																																																		
						125	250	500	1000	2000	4000																																																													
• Board (15 mm)	-	7 dB	1.00	A	0.95	0.40	0.90	1.00	0.90	1.00	1.00																																																													
• Board (18 mm)	24 dB	-	1.00	A	0.95	0.40	0.85	1.00	0.90	1.00	0.95																																																													
• Tegular 90, MicroLook 90	27 dB	-	0.90	A	0.85	0.40	0.75	0.85	0.85	0.95	0.95																																																													
REACCIÓN AL FUEGO	EEA Euroclass A1 EN 13501-1	RUS KM1 (G1, V1, D1, T1) FZ 123																																																																						
OTRAS PRESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS	82% λ = 0.033 W/m K EN 12667 Y ISO 8301	95% RH 1.2 kg/m² Board (15 mm) 1.3 kg/m² Board (18 mm) 2.5 kg/m² Tegular 90 y MicroLook 90 (18 mm)		30 AÑOS Garantía del sistema BIM READY																																																																				
OPCIONES PERSONALIZADAS	Dimensiones																																																																							