


GRAPAS STCR 5019-12 PLUS

Grapas de uso manual. Se utilizan principalmente para aplicaciones de bricolaje y uso industrial..

Acabado galvanizado con un puente interior de 10,3 mm y un laminado de 0,50 x 1,25 mm.



COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

COMPOSICIÓN QUÍMICA				
C	Mn	P	S	Si
0.16	0.55	0.018	0.011	0.17
0.17	0.56	0.017	0.019	0.16
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS				
Resistencia a la tensión		950 - 1050 MPa		ASTM D-1000
Revestimiento de zinc		18 - 22 g/m ²		ASTM D-1018
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE PRODUCTO				
Galga grapa		G20		
Punta grapa		Cinzel		
Diámetro		0.87 - 0.88 mm		
Espesor del cable		0.5 ± 0.02 mm		
Ancho del cable		1.25 ± 0.02 mm		
Ancho de la corona		11.50 - 11.60 mm		
Largo de las patas		11.50 - 12.50 mm		



BANDANOVA GROUP, S.L

C/ Escorxador, nave 8 (08776) Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona)

Atención al cliente: +34 93 337 31 69 / info@bandanovagroup.com / www.bandanovagroup.com

APLICACIONES:

- Cierre de bolsas.
- Aplicaciones relacionadas con el aislamiento en conductos.
- Unión temporal de cartones.
- Cierre de envases.
- Revestimiento de suelos y moqueta.
- Unión de cartón con madera.
- Techos.



Nota:

- Mantenga los dedos alejados del área de descarga de grapas cuando opere o despeje un atascamiento. No apunte nunca el área de descarga hacia la cara.
- Para despejar un atascamiento: destrabe el pestillo de cargar y abra la corredera. Despeje el atascamiento. No intente quitar las grapas con un destornillador o herramienta similar.

Presentación habitual:

- El producto se presenta en peines de 84 grapas cada uno.
- En cada cajita vienen aproximadamente un total de 5.000 grapas.





FICHA TÉCNICA

Grapas

Condiciones de almacenamiento:

Para una mejor conservación de las propiedades, se debe almacenar el producto en su embalaje original, a una temperatura de entre 20 y 30º C, preservado de la exposición directa del sol y de la humedad. Se recomienda utilizar el producto durante los 24 meses posteriores a la recepción.

Condiciones generales de garantía:

Los datos técnicos contenidos en la presente especificación de producto tienen como misión orientar al usuario final y no presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades, debido a las numerosas influencias que pueden darse durante la manipulación y empleo del producto.

Antes de su utilización, el consumidor debe evaluar la idoneidad del producto para su propósito concreto y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación a dicho uso.

BANDANOVA GROUP, S.L

C/ Escorxador, nave 8 (08776) Sant Pere de Riudebitlles (Barcelona)

Atención al cliente: +34 93 337 31 69 / info@bandanovagroup.com / www.bandanovagroup.com