

Atornillador 6.000 rpm



FS6300R

Potencia:	570W
R.p.m:	0 - 6.000Rpm
Capacidad máx tornillo Drywall:	4mm
Inserción:	1/4" hex.
Peso según EPTA:	1,4Kg
Longitud del cable:	4m
Dimensiones. LxAnxAI:	279 x 65 x 192mm
Velocidad variable (interruptor):	
Iluminación integrada:	
Empuñadura antideslizante:	
Gancho para el cinturón:	
Cable de conexión rápida:	
Ajuste de profundidad por tope:	
Emisión de vibración:	2,50m/seg ²
Incertidumbre (K) de vibración:	1,50m/seg ²
Presión sonora:	82,00dB(A)
Potencia sonora:	93,00dB(A)
Incertidumbre (K) sonora:	3,00dB(A)



- Diseño ergonómico para minimizar la fatiga de la mano, incluso en largas jornadas de trabajo, proporciona la máxima potencia de empuje en línea con la punta.
- Interruptor reversible con una sola mano y botón lock-on para trabajos continuos.
- Con empuñadura antideslizante, proporciona más control y comodidad de la herramienta.
- Punto de luz incorporado que se enciende pulsando el interruptor antes de encender el motor.
- Gancho reforzado de chapa envuelto en plástico, mayor duración y más protegido.
- Posibilidad de sujetar el tope de profundidad en la empuñadura, conveniente en acciones de desatornillado.
- Salida del aire controlada, para evitar molestias al operario sobre todo cuando está cerca del suelo donde hay suciedad.
- Tope de profundidad de una sola pieza, ajustable a rosca, y fácilmente extraíble para trabajos vistos, con tope de goma en la punta para evitar holguras en el prolongador.
- Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003.
- Con embrague silencioso.

