


# CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO / Product Features



## CALORIFUGADO-BOBINAS Insulation-Coils

ANCHO (B) Width	1000 - 1255 mm
ESPESOR (H) Thickness	0,3 - 2 mm
DIAMETRO INTERIOR (øint) Internal diameter (ID)	500 - 400 mm
DIAMETRO EXTERIOR (øext) Outside diameter (OD)	En función del peso de la bobina y acabado According to coil weight and finish
PESOS (ancho 1000) / WEIGHTS (width 1000) Bobinas más frecuentes / Most common coils	125 - 150 - 250 - 300 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 kg
PESOS (ancho 1250) / WEIGHTS (width 1250) Bobinas más frecuentes / Most common coils	500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 kg
ACABADOS Finish	Brillante, Stucco Mill finish, Stucco
ALEACIONES UTILIZADAS Available alloys	Serie 1000 - 3000 - 5000 - 8000



UTILIZACION EN LOS  
DIFERENTES PRODUCTOS  
(ver características de  
dimensiones de cada uno)

WE CAN APPLY IT IN ALL THE  
PRODUCTS  
(see features dimensions of  
each product)

FILM PLASTICO AZUL  
(INTERIOR-EXTERIOR-AMBAS)  
Blue Plastic Film (Internal-External-Both)

FILM PLASTICO BLANCO Y NEGRO  
(INTERIOR-EXTERIOR-AMBAS)  
Black and White Plastic Film (Internal-External-Both)

STUCCO  
Stucco

PAPEL-CARTON-CANUTO  
Paper-Core carton

ALEACIONES UTILIZADAS Available alloys	Serie 1000 - 3000 - 5000 - 8000
---	---------------------------------

