

## NYL CON COLLARETA



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Anclaje de nailon multimaterial patentado con collareta

### PROMESA DEL PRODUCTO

Anclaje de nailon resistente y duradero de alto rendimiento

### VENTAJAS

- Alta durabilidad en condiciones medioambientales y de sustrato extremas
- Diseño exclusivo de ranura en M y áreas antirrotación que proporcionan el máximo agarre en material sólido
- Excelentes valores de carga: hasta 80 kg en hormigón
- Disponible con collareta para fácil instalación en material hueco y acabado a ras

### APLICACIONES

- Sanitarios y aparatos de cocina
- Iluminación
- Estanterías
- Instalaciones eléctricas

### MATERIALES



## GAMA DE PRODUCTO

Descripción ▲▼	Ø perforación (mm) ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Profundidad mínima de perforación (mm) ▲▼	Ø tornillo míni (mm) ▲▼	Ø tornillo máxi (mm) ▲▼	Unidad de embalaje ▲▼	Cantidad ▲▼	Código ▲▼
NYL 6X30 COL BIDÓN/600U	6 mm	30 mm	40 mm	3,5 mm	5 mm	Bidón de plástico	600	055715
NYL 6X30 COL BIDÓN/2000U	6 mm	30 mm	35 mm	3,5 mm	5 mm	Bidón de plástico	2000	055716
NYL 8X40 COL BIDÓN/300U	8 mm	40 mm	50 mm	5 mm	7 mm	Bidón de plástico	300	055717
NYL 8X40 COL BIDÓN/1000U	8 mm	40 mm	50 mm	5 mm	7 mm	Bidón de plástico	1000	055718
NYL 5X25 COLLARETA	5 mm	25 mm	30 mm	2,5 mm	4 mm	Caja	100	057070
NYL 6X30 COLLARETA	6 mm	30 mm	35 mm	3,5 mm	5 mm	Caja	100	057080
NYL 8X40 COLLARETA	8 mm	40 mm	50 mm	5 mm	7 mm	Caja	100	057090
NYL 5X25 COL BIDÓN/800U	5 mm	25 mm	30 mm	2,5 mm	4 mm	Bidón de plástico	800	057608

## CARGAS RECOMENDADAS

Diámetro de perforación de anclaje ▲▼	Longitud de fijación ▲▼	Hormigón no fisurado C2025 ▲▼	Ladrillo hueco ▲▼
5 mm	25 mm	0,3 -	0,2 kN
5 mm	25 mm	0,3 -	0,2 kN
6 mm	30 mm	0,8 -	0,25 kN
6 mm	30 mm	0,8 -	0,25 kN
6 mm	30 mm	0,8 -	0,25 kN
8 mm	40 mm	1 -	0,35 kN
8 mm	40 mm	1 -	0,35 kN
8 mm	40 mm	1 -	0,35 kN